Utensili e Accessori

Per applicazioni su coperture piane

Inserti e accessori

Codice prodotto	Descrizione	Impronta testa	L_{mm}	Q.tà per scatola	Mat. N.	
T25-32-M6	Inserto con impronta T25	T25	32	1	1624805	
T25-32-M6-RING	Inserto con impronta T25 e anello di supporto per mantenere la presa dei manicotti RP48, RP50, RP75 sull'inserto	T25	32	1	1624806	
H2-32-M6	Inserto con impronta H2	H2	32	1	1022587	
AJ-M6	Inserto per regolazione in altezza del manicotto in abbinamento ai fissaggi TIA-T25-6,3 e TIF-N-6,3.	–	–	1	1684850	
E320-25-M6	Elemento di attacco tra bussola E320 e asta porta punta	¼"	25	1	1658456	
E320-¼"-25	Bussola per fissaggi con testa esagonale 8 mm, per IF240-B e per l'installazione manuale del fissaggio	Esagonale 8 mm	25	1	675725	
ZA¼"-M6-300 ZA¼"-M6-750	Asta porta punta per installazione dei fissaggi e dei manicotti, lunghezza 300 mm e 750 mm	M6 M6	300 750	1 1	1379406 1379407	
ZA¼"-M6-EXT100	Prolunga asta porta punta, lunghezza 100 mm	M6	100	1	1368677	
ZH-11-RING	Adattatore per mantenere la presa dei manicotti R48, R50, R75 sull'asta porta punta	–	–	1	1117561	
ZH-12-RING	Adattatore per mantenere la presa dei manicotti FI-R-20 sull'asta porta punta	–	–	1	1614178	

Tutte le informazioni sono da considerarsi non vincolanti ed escludono qualunque garanzia. Tutte le informazioni e i calcoli devono essere controllati da uno specialista prima di utilizzare il prodotto. Le norme locali devono essere rispettate. Il presente documento è soggetto a revisione. I sottoscritti si riservano il diritto di apportare modifiche tecniche.

Codice prodotto	Descrizione	Impronta testa	L_{mm}	Q.tà per scatola	Mat. N.	
ZA¼"-DL	Regolatore di profondità per asta porta punta ZA¼"-M6	M6	–	1	1694724	
E380-⅜"-34	Bussola per fissaggio con testa esagonale 8 mm, per l'installazione manuale del fissaggio	Esagonale 8 mm	34	1	8018	
ZA-¼"-50	Asta porta punta per bussola, per l'installazione manuale del fissaggio	⅜"	50	1	7645	
T25-25 HEX ¼"	Inserto con impronta T25 e albero esagonale	T25	25	1 10	1337940 24008	
H2-25 HEX ¼"	Inserto con impronta H2 e albero esagonale	H2	25	1	25370	
Z2-25 HEX ¼"	Inserto con impronta Z2 e albero esagonale	Z2	25	1	7658	
ZA¼"	Portainserto per inserti con albero esagonale	¼"	58		1162306	
MV28-500 MV28-750	Strumento di installazione per abbinamento pre-assemblato di fissaggio e placchetta di distribuzione MW-40-FH, lunghezza 500 mm e 750 mm	M6 M6	500 750	1 1	519352 1482882	
ZD15	Strumento di installazione per fissaggio a battere DT-4,8, DT-S-4,8 e DT-6,3	–	170	1	629637	
DT-M-750	Strumento di installazione per fissaggio a battere DT-4,8, DT-S-4,8 in abbinamento al manicotto per l'uso con trapano a percussione SDS, lunghezza 750 mm	– –	500 750	1 1	1097475 1097476	
BSA500	Strumento di installazione per sistema di fissaggio regolabile con fissaggio BSA-N-4,8 e manicotto FI-R-20	M6	500	1	1574627	

Tutte le informazioni sono da considerarsi non vincolanti ed escludono qualunque garanzia. Tutte le informazioni e i calcoli devono essere controllati da uno specialista prima di utilizzare il prodotto. Le norme locali devono essere rispettate. Il presente documento è soggetto a revisione. I sottoscritti si riservano il diritto di apportare modifiche tecniche.

Punte

Punte SDS

Codice prodotto	Descrizione	L mm	WL mm		Q.tà per scatola	N. materiale
SDS-4,8x110/50-SP	Punta SDS	110	50		1	1407933
SDS-4,8x160/100-SP		160	100		1	1407937
SDS-4,8x210/150-SP		210	150		1	1407939
SDS-4,8x260/200-SP		260	200		1	1407940
SDS-4,8x310/250-SP		310	250		1	1407961
SDS-4,8x360/300-SP		360	300		1	1407960
SDS-5x110/50-SP	Punta SDS	110	50		1	1407968
SDS-5x160/100-SP		160	100		1	1407969
SDS-5x210/150-SP		210	150		1	1407970
SDS-5x260/200-SP		260	200		1	1408062
SDS-5x310/250-SP		310	250		1	1408067
SDS-5x360/300-SP		360	300		1	1408063
SDS-5x400/340-SP		400	340		1	1407985
SDS-5x450/390-SP		450	390		1	1407967
SDS-5x500/440-SP		500	440		1	1421903
SDS-5,2x160/100-SP	Punta SDS	160	100		1	1407980
SDS-5,2x210/150-SP		210	150		1	1407981
SDS-5,2x260/200-SP		260	200		1	1407982
SDS-5,2x310/250-SP		310	250		1	1407983
SDS-5,2x360/300-SP		360	300		1	1407984

Tutte le informazioni sono da considerarsi non vincolanti ed escludono qualunque garanzia. Tutte le informazioni e i calcoli devono essere controllati da uno specialista prima di utilizzare il prodotto. Le norme locali devono essere rispettate. Il presente documento è soggetto a revisione. I sottoscritti si riservano il diritto di apportare modifiche tecniche.

Punte SDS

Codice prodotto	Descrizione	L mm	WL mm		Q.tà per scatola	N. materiale
SDS-6,3x110/50-SP	Punta SDS	110	50		1	1407962
SDS-6,3x160/100-SP		160	100		1	1407965
SDS-6,3x210/150-SP		210	150		1	1407963
SDS-6,3x260/200-SP		260	200		1	1407951
SDS-6,3x285/225-SP		285	225		1	1407953
SDS-6,3x360/300-SP		360	300		1	1407955
SDS-6,3x410/350-SP		410	350		1	1407956
SDS-6,3x510/450-SP		510	450		1	1407958

Punte HSS

Codice prodotto	Descrizione	L mm		Q.tà per scatola	N. materiale
HSS-7,0X156/102	Punta HSS	156		5	845634
HSS-7,0X225/155		225		1	845635
HSS-7,0X290/200		290		1	845636

Tutte le informazioni sono da considerarsi non vincolanti ed escludono qualunque garanzia. Tutte le informazioni e i calcoli devono essere controllati da uno specialista prima di utilizzare il prodotto. Le norme locali devono essere rispettate. Il presente documento è soggetto a revisione. I sottoscritti si riservano il diritto di apportare modifiche tecniche.

Punte ZVK

Codice prodotto	Descrizione	L mm		Q.tà per scatola	N. materiale
ZVK-4,8X100X160	Punta con inserto conico da abbinare a prolunga per punta ZAK	160		1	1466152
ZVK-5,0X55X115		115		1	1466130
ZVK-5,0X100X160		160		1	1466141
ZVK-5,2x100x160		160		1	1626134
ZVK-14-5,0x100x135	Punta con inserto conico da abbinare a prolunga per punta ZAK-14, con diametro esterno 14 mm, per barre terminali	135		1	1466150

Punte ZVK con STOP

Codice prodotto	Descrizione	L mm		Q.tà per scatola	N. materiale
ZVK-4,8X100X165-STOP	Punta con inserto conico con funzione di stop da abbinare a prolunga per punta ZAK	165		1	1466144
ZVK-5,0X25X90-STOP		90		1	1466124
ZVK-5,0X35X100-STOP		100		1	1466126
ZVK-5,0X45X110-STOP		110		1	1466125
ZVK-5,0X55X120-STOP		120		1	1466128
ZVK-5,2X25X90-STOP		90		1	1466153
ZVK-5,2X35X100-STOP		100		1	1466151
ZVK-5,2X45X110-STOP		110		1	1466147
ZVK-5,2X100X165-STOP		165		1	1466145
ZVK-14-5,0x45x80-STOP	Punta con inserto conico con funzione di stop da abbinare a prolunga per punta ZAK-14, con diametro esterno 14 mm, per barre terminali	80		1	1466148

Prolunghe per punte ZAK

Codice prodotto	Descrizione	L mm		Q.tà per scatola	N. materiale
ZAK-500	Prolunga per punta con inserto conico ZVK, lunghezza 500, 750 e 1000 mm	500		1	522939
ZAK-750		750		1	522940
ZAK-1000		1000		1	1273724
ZAK-14-500	Prolunga per punta con inserto conico ZVK-14, con diametro esterno 14 mm, per barre terminali, lunghezza 500 mm	500		1	1316641

Tutte le informazioni sono da considerarsi non vincolanti ed escludono qualunque garanzia. Tutte le informazioni e i calcoli devono essere controllati da uno specialista prima di utilizzare il prodotto. Le norme locali devono essere rispettate. Il presente documento è soggetto a revisione. I sottoscritti si riservano il diritto di apportare modifiche tecniche.

Utensile di installazione

IF240-B

Dati tecnici

Altezza di lavoro, regolabile	1100–1200 mm
Peso strumento	29 kg
Peso totale, come consegnato	64,5 kg
Dimensioni cassa L×P×A	1090×500×540 mm
Strumento a batteria	FEIN ASCS 6.3
Batteria	Ioni di litio, 18 V, 6 Ah
Motore	brushless
Velocità, zero carico	0–1700 giri/min

Applicazione

Utensile automatico di posa per installazione rapida ed economica di fissaggi e placchette di distribuzione del carico.
Per fissaggi su caricatore IR2-M-4,8 e IR2-S-M-4,8 e placchette di distribuzione del carico IR-82×40, IF/IG-C-82×40 e IF-70×70.
Lunghezza fissaggio 80–240 mm.

Ambito di consegna

1× strumento IF240-B incl. strumento a batteria FEIN
1× manuale multilingue con istruzioni per l'installazione e l'utilizzo
2× batterie FEIN, ioni di litio, 18 V, 6 Ah
1× caricabatterie FEIN, 230 V
1× cassa di trasporto
1× kit accessori

Gamma di prodotti

Codice prodotto	Descrizione	Q.tà per scatola	N. materiale
IF240-B-EU-COMPL	Strumento a batteria con cavo di alimentazione specifico con spina tipo CEE 7/16 (tipo C).	1	1486687

Tutte le informazioni sono da considerarsi non vincolanti ed escludono qualunque garanzia. Tutte le informazioni e i calcoli devono essere controllati da uno specialista prima di utilizzare il prodotto. Le norme locali devono essere rispettate. Il presente documento è soggetto a revisione. I sottoscritti si riservano il diritto di apportare modifiche tecniche.

Accessori

Codice prodotto	Descrizione	Q.tà per scatola	Mat. N.	
FEIN-Li-Ion Battery Pack 18V/6.0Ah	Batteria FEIN, ioni di litio, 18 V, 6 Ah	1	1641780	
FEIN-Quick charger ALG 80	Caricabatterie FEIN, 230 V	1	1649582	
E320-¼"-25	Bussola per fissaggi con testa esagonale 8 mm, per IF240-B e per l'installazione manuale del fissaggio	1	675725	

Garanzia

- Garanzia triennale FEIN PLUS, inclusa batteria e caricatore

Tutte le informazioni sono da considerarsi non vincolanti ed escludono qualunque garanzia. Tutte le informazioni e i calcoli devono essere controllati da uno specialista prima di utilizzare il prodotto. Le norme locali devono essere rispettate. Il presente documento è soggetto a revisione. I sottoscritti si riservano il diritto di apportare modifiche tecniche.

IT260-B

Dati tecnici

Altezza di lavoro, regolabile	1000–1140 mm
Peso strumento	30 kg
Peso totale, come consegnato	61 kg
Dimensioni cassa L×P×A	11090×500×540 mm
Strumento a batteria	FEIN ASCS 6.3
Batteria	Ioni di litio, 18 V, 6 Ah
Motore	brushless
Velocità, zero carico	0–1700 giri/min

Applicazione

Utensile automatico di posa per un'installazione veloce ed economica dei fissaggi e dei manicotti.
Per l'abbinamento pre-assemblato dei fissaggi BS-4,8, BS3-4,8, BS-S-4,8 e del manicotto RP50.
Lunghezza manicotto max. 150 mm, stratigrafia copertura totale max. 260 mm.

Ambito di consegna

1× strumento IT260-B incl. strumento a batteria FEIN
1× manuale multilingue con istruzioni per l'installazione e l'utilizzo
2× batterie FEIN, ioni di litio, 18 V, 6 Ah
1× caricabatterie FEIN, 230 V
1× cassa di trasporto
1× kit accessori

Gamma di prodotti

Codice prodotto	Descrizione	Q.tà per scatola	N. materiale
IT260-B-EU-COMPL	Strumento a batteria con cavo di alimentazione specifico con spina tipo CEE 7/16 (tipo C).	1	1486689

Tutte le informazioni sono da considerarsi non vincolanti ed escludono qualunque garanzia. Tutte le informazioni e i calcoli devono essere controllati da uno specialista prima di utilizzare il prodotto. Le norme locali devono essere rispettate. Il presente documento è soggetto a revisione. I sottoscritti si riservano il diritto di apportare modifiche tecniche.

Accessori

Codice prodotto	Descrizione	Q.tà per scatola	Mat. N.	
Pacco batteria agli ioni di litio FEIN 18V/6,0Ah	Batteria FEIN, ioni di litio, 18 V, 6 Ah	1	1641780	
Caricatore rapido FEIN ALG 80	Caricabatterie FEIN, 230 V	1	1649582	
T25-32-M6-RING	Inserto per IT260-B per fissaggi con impronta T25 (BS-4,8, BS3-4,8, BS-S-4,8).	1	1624806	

Garanzia

- Garanzia triennale FEIN PLUS, inclusa batteria e caricatore

Tutte le informazioni sono da considerarsi non vincolanti ed escludono qualunque garanzia. Tutte le informazioni e i calcoli devono essere controllati da uno specialista prima di utilizzare il prodotto. Le norme locali devono essere rispettate. Il presente documento è soggetto a revisione. I sottoscritti si riservano il diritto di apportare modifiche tecniche.

IP50-B

Dati tecnici

Lunghezza strumento	550 mm
Peso strumento	3,2 kg
Peso totale, come consegnato	6,5 kg
Lunghezza corsa	50 mm
Utensile a batteria	FEIN ABOP13-2
Batteria	Ioni di litio, 18 V, 6 Ah
Motore	brushless

Applicazione

Utensile di posa a batteria per TPR-L-6,3

Ambito di consegna

1× strumento IP50-B incl. strumento a batteria FEIN
1× manuale multilingue con istruzioni per l'installazione e l'utilizzo
2× batterie FEIN, ioni di litio, 18 V, 6 Ah
1× caricabatterie FEIN, 230 V
1× sacca di trasporto
1× kit accessori

Gamma di prodotti

Codice prodotto	Descrizione	Q.tà per scatola	N. materiale
IP50-B-COMPL-EU/CH	Utensile a batteria con cavo di alimentazione specifico con spina tipo CEE 7/16 (tipo C).	1	1476641

Tutte le informazioni sono da considerarsi non vincolanti ed escludono qualunque garanzia. Tutte le informazioni e i calcoli devono essere controllati da uno specialista prima di utilizzare il prodotto. Le norme locali devono essere rispettate. Il presente documento è soggetto a revisione. I sottoscritti si riservano il diritto di apportare modifiche tecniche.

Accessori

Codice prodotto	Descrizione	Q.tà per scatola	Mat. N.	
Pacco batteria agli ioni di litio FEIN 18V/6,0Ah	Batteria FEIN, ioni di litio, 18 V, 6 Ah	1	1641780	
Caricatore rapido FEIN ALG 80	Caricabatterie FEIN, 230 V	1	1649582	

Garanzia

- Garanzia triennale FEIN PLUS, inclusa batteria e caricatore

Tutte le informazioni sono da considerarsi non vincolanti ed escludono qualunque garanzia. Tutte le informazioni e i calcoli devono essere controllati da uno specialista prima di utilizzare il prodotto. Le norme locali devono essere rispettate. Il presente documento è soggetto a revisione. I sottoscritti si riservano il diritto di apportare modifiche tecniche.

isoweld®3000

Dati tecnici

Intervallo temperatura d'esercizio	-5–50°C
Specifiche di alimentazione	110/230 V, 1500 W, 50/60 Hz
Dimensioni cassa L×P×A	820×580×460 mm
Peso strumento	18,5 kg
Peso totale, come consegnato	38 kg

Applicazione

Macchina di saldatura ad induzione, ergonomica, intuitiva da utilizzare con il sistema di fissaggio isoweld® per la saldatura a induzione di membrane impermeabili in PVC, TPO/FPO e EPDM sulla placchetta di distribuzione FI-P. Funzionalità integrate di sicurezza e protezione, tra cui funzioni di ricerca e controllo, compensazione di potenza e temperatura, processo di calibrazione veloce e semplice, garantiscono sempre la correttezza della saldatura.

Ambito di consegna

1× macchina isoweld®3000 con cavo di alimentazione specifico per il Paese
1× manuale multilingue con istruzioni per l'installazione e l'utilizzo
1× elemento per calibrazione FI-C-10,0
1×VENTOSA FI
1× FOGLIO DI PROTEZIONE FI
1× cassa di trasporto

Gamma di prodotti

Codice prodotto	Descrizione	Q.tà per scatola	N. materiale
ISOWELD3000-COMPL-EU	Macchina isoweld®3000 con cavo di alimentazione specifico per il Paese e spina di tipo CEE-7/7 (Tipo E+F)	1	1345351
ISOWELD3000-COMPL-CH	Macchina isoweld®3000 con cavo di alimentazione specifico per il Paese e spina di tipo 12	1	1358170
ISOWELD3000-COMPL-IT	Macchina isoweld®3000 con cavo di alimentazione specifico per il Paese e spina di tipo IEC 60309 (6H)	1	1364013
ISOWELD3000-COMPL-UK	Macchina isoweld®3000 con cavo di alimentazione specifico per il Paese e spina di tipo IEC 60309 (4H)	1	1358171

Tutte le informazioni sono da considerarsi non vincolanti ed escludono qualunque garanzia. Tutte le informazioni e i calcoli devono essere controllati da uno specialista prima di utilizzare il prodotto. Le norme locali devono essere rispettate. Il presente documento è soggetto a revisione. I sottoscritti si riservano il diritto di apportare modifiche tecniche.

Accessori

Codice prodotto	Descrizione	Q.tà per scatola	Mat. N.	
FI-H	Induttore manuale, con cavo flessibile di 6 m, da utilizzare in spazi di copertura stretti e in applicazioni verticali, utilizzato in abbinamento alle macchine di saldatura a induzione isoweld® 3000 e isoweld® 3000m	1	1345222	
SET MAGNETI FI	Set di 10 magneti da utilizzare con il sistema di fissaggio ad induzione isoweld®. Posizionato sulla membrana impermeabile sulla placchetta di distribuzione FI-P per applicare la pressione e dissipare il calore. Aste di prolunga incluse per lavorare in posizione verticale	1	1330067	
FI-C-10,0	Elemento di calibrazione per le macchine di saldatura a induzione isoweld®3000 e iso-weld®3000m	1	1522457	
FOGLIO DI PROTEZIONE FI	Foglio adesivo sostituibile per la protezione del lato inferiore dell'induttore isoweld®	1	1350609	
VENTOSA FI	Ventosa per lo svolgimento delle prove di sal-datura	1	1386375	

Tutte le informazioni sono da considerarsi non vincolanti ed escludono qualunque garanzia. Tutte le informazioni e i calcoli devono essere controllati da uno specialista prima di utilizzare il prodotto. Le norme locali devono essere rispettate. Il presente documento è soggetto a revisione. I sottoscritti si riservano il diritto di apportare modifiche tecniche.

isoweld®3000m

Dati tecnici

Intervallo temperatura d'esercizio	-5–50°C
Specifiche di alimentazione	110/230 V, 1500 W, 50/60 Hz
Dimensioni cassa L×P×A	765×440x460 mm
Peso strumento	18,5 kg
Peso totale, come consegnato	38 kg

Applicazione

Macchina di saldatura a induzione intuitiva da utilizzare con il sistema di fissaggio ad induzione isoweld® per la saldatura a induzione di membrane impermeabili in PVC, TPO/FPO e EPDM alla placchetta di distribuzione FI-P, in spazi di copertura stretti. Funzionalità integrate di sicurezza e protezione, tra cui funzioni di ricerca e controllo, compensazione di potenza e temperatura, processo di calibrazione veloce e semplice, garantiscono sempre la correttezza della saldatura.

Ambito di consegna

1× acchina isoweld®3000m con cavo di alimentazione specifico per il Paese
1× manuale multilingue con istruzioni per l'installazione e l'utilizzo
1× induttore manuale FI-H
1× elemento per calibrazione FI-C-10,0
1×VENTOSA FI
1× FOGLIO DI PROTEZIONE FI
1× cassa di trasporto

Gamma di prodotti

Codice prodotto	Descrizione	Q.tà per scatola	N. materiale
ISOWELD3000M-COMPL-EU	Macchina isoweld®3000m con cavo di alimentazione specifico per il Paese con spina tipo CEE-7/7 (Tipo E+F)	1	1522577
ISOWELD3000M-COMPL-IT	Macchina isoweld®3000m con cavo di alimentazione specifico specifico per il Paese con spina tipo IEC 60309 (6H)	1	1524493
ISOWELD3000M-COMPL-UK	Macchina isoweld®3000m con cavo di alimentazione specifico specifico per il Paese con spina tipo IEC 60309 (4H)	1	1554628

Tutte le informazioni sono da considerarsi non vincolanti ed escludono qualunque garanzia. Tutte le informazioni e i calcoli devono essere controllati da uno specialista prima di utilizzare il prodotto. Le norme locali devono essere rispettate. Il presente documento è soggetto a revisione. I sottoscritti si riservano il diritto di apportare modifiche tecniche.

Accessori

Codice prodotto	Descrizione	Q.tà per scatola	Mat. N.	
SET MAGNETI FI	Set di 10 magneti da utilizzare con il sistema di fissaggio ad induzione isoweld®. Posizionato sulla membrana impermeabile sulla placchetta di distribuzione FI-P per applicare la pressione e dissipare il calore. Aste di prolunga incluse per lavorare in posizione verticale	1	1330067	
FI-C-10,0	Elemento di calibrazione per gli strumenti di saldatura a induzione isoweld®3000 e isoweld®3000m	1	1522457	
FOGLIO DI PROTEZIONE FI	Foglio adesivo sostituibile per la protezione del lato inferiore dell'induttore isoweld®	1	1350609	
VENTOSA FI	Ventosa per lo svolgimento delle prove di saldatura	1	1386375	

Tutte le informazioni sono da considerarsi non vincolanti ed escludono qualunque garanzia. Tutte le informazioni e i calcoli devono essere controllati da uno specialista prima di utilizzare il prodotto. Le norme locali devono essere rispettate. Il presente documento è soggetto a revisione. I sottoscritti si riservano il diritto di apportare modifiche tecniche.