Fissaggio auto forante SDA5

Il nuovo fissaggio autoforante SDA5 in acciaio inossidabile A4 una sicurezza comprovata per facciate ventilate

Un fissaggio per tutte le applicazioni – con qualità A4

Uno per tutti
SFS ha sviluppato SDA5, un nuovo fissaggio autoforante con filetto brevettato e punta forante specifica. E' in grado di fissare su staffe preforate di supporto (mensole) in acciaio inox o alluminio, profili di alluminio con spessore pari o maggiore di 1,5 mm in modo sicuro e permanente.

SDA5 è prodotto in acciaio inox A4 e grazie ad una filettatura particolare ed unica è in grado di consentire spessori serrabili compresi tra 3,5 a 8 mm.

Inoltre, i fissaggi SDA5 possono essere installati usando sia il comune inserto esagonale esterno da 8 mm sia lo speciale inserto interno SR2 di SFS. In zone difficilmente accessibili, l'attacco interno SR2 facilita notevolmente l'installazione.

Questi vantaggi consentono livelli di sicurezza e flessibilità estremamente elevati, ed il fissaggio giusto sempre a portata di mano.

SDA5 viene prodotto in accaio inossidabile A4 e soddisfa i requisiti DIN 18516-1.

Inserto
Inserto esterno esagonale SW8 ed inserto interno SR2

Flangia
Specifica per le asole dei punti mobili

Patent pending
Per installazione veloce

Punta forante
Per installazione veloce

Benefici per l'utilizzatore

- Solo un fissaggio per tutte le applicazioni
- Solo un fissaggio per punto mobile e fisso
- Nessun mescolamento di fissaggi in cantiere
- Spessore serrabile eccezionalmente ampio: da 3.5 a 8 mm
- Il fissaggio è fissato a spanamento nel profilo grazie alla sua geometria unica del filetto, questo avviene in modo sicuro e controllato
- Versatile grazie ad un inserto esterno esagonale da 8 mm e un inserto interno SR2
- Elevata capacità di foratura fino a 5 mm su alumi-nium
- Inox A4 per applicazioni conformi alle norme DIN(DIN 18516-1)
- La punta autoforante ottimizzata riduce i tempi di installazione
- Geometria del filetto brevettata

Montaggio: Punto mobile e fisso

Punto mobile. Quando si fissa il profilo di alluminio alla staffa di supporto, è fondamentale che il fissaggio SDA5 venga inserito nel mezzo del foro asolato fino a spanamento in modo da consentire le dilatazioni del profilo evitando che creino tensioni nella sottostruttura.

Punto fisso. Con il nuovo fissaggio SDA5 l'installazione nel punto fisso (foro tondo) può avvenire sia tramite filettatura nel profilo, sia per spanamento

Fissaggio autoforante universale SDA5

Per connessione di staffe preforate di supporto (mensole) in acciaio inox o alluminio su profili di alluminio

Codice	Prodotto	Tipo	Materiale	Capacità di foratura	Inserto	Spessore serrabile	t_{min}	Flangia
630270	SDA5	SDA5/3,5-6-H13-S4-5,5x20	A4	5 mm	6-kant SW8 + SR2	3,5 - 6 mm	1,5 mm	13 mm
630271	SDA5	SDA5/3,5-8-H13-S4-5,5x22	A4	5 mm	6-kant SW8 + SR2	3,5 - 8 mm	1,5 mm	13 mm
	Inox A4 (1.4578)			in Alluminio	SR2 = inserto interno			

Accessori raccomandati per SDA5

Inserto esterno esagonale
testa inserto SW8



Inserto E480
Codice 165297

Inserto interno speciale SR2
per aree difficilmente accessibili



Sono disponibili 3 inserti (SR2):
Lunghezza 25 mm, codice 418970
Lunghezza 49 mm, codice 143200
Lunghezza 150 mm, codice 441211

Avvitatore a batteria ASCS 6.3
Codice 572107

Le informazioni tecniche provengono da test specifici ed elaborazioni matematiche. SFS Intec non presta alcuna garanzia sulla performance del prodotto relativamente ad applicazioni non specificate. Ne consegue che, prima dell'impiego del prodotto, tutti i metodi di calcolo debbono essere verificati ed approvati da un progettista responsabile o un ingegnere, anche in relazione alle regole dell'arte e alle disposizioni legali vigenti in materia..

SFS intec S.r.l
Via Castelfranco Veneto 71
IT-33170 Pordenone

it.info@sfsintec.biz
www.sfs.it

© SFS, D-BT, 12/18, 200 d/f